


# FDV-DOKUMENTASJON

## (Forvaltning, drift og vedlikehold)



### Utvendig kledning ULTIMALT, transparent behandling

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

*Den utvendige kledningen er behandlet med Jotun industri-impregnering og Jotun Industri Grunning Visir slik at det til sammen gir 4-sidig råtebeskyttelse. I tillegg er kledningen påført 1 strøk Jotun Industri Trebitt.*

*Industri-impregnering benyttes som ekstra beskyttelse mot råte og treborende insekter.*

*Jotun Industri Visir er en alkydbasert, vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte, og som inneholder midler mot svertesopp. Grunningen er godkjent iht. biocid-direktivet.*

*Mellomstrøket, Jotun Industri Trebitt er en vanntynnet transparent beis basert på akrylteknologi og forsterket med komponenter mot UV-stråling.*

#### **Behandling etter montering**

Kledningen etterbehandles senest innen 5 år etter montering. Dette forutsetter at endevend, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir oljegrunding, vått i vått 3-4 strøk, og deretter påføres Jotun Trebitt oljebeis.

#### **Ettersyn, kontroll og vedlikehold**

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling, og etterbehandles med Jotun Trebitt oljebeis eller tilsvarende.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov, da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

#### **Ytterligere informasjon**

[www.ultimalt.no](http://www.ultimalt.no) | [www.gausdalbruvoll.no](http://www.gausdalbruvoll.no) | [www.jotun.no](http://www.jotun.no)