



SAMSVARSERKLÆRING

Gausdal Bruvoll SA erklærer med dette at vårt styrkesorterte K-virke med rektangulært tverrsnitt er produsert og merket i henhold til Byggevaredirektivet (Rådskonferanse 89/106/EØF) og kravene i annekset ZA i den harmoniserte europeiske standarden:

NS-EN 14081-1 Trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonsvirke med rektangulært tverrsnitt

Gausdal Bruvoll SA leverer maskinsortert skurlast og justert K-virke med følgende koder på hver bit i de forskjellige styrkeklassene:

C18
C24
C30

Styrkeklasse og produksjonsår er oppgitt på pakkellapp.

Det styrkesorterte K-virke fra Gausdal Bruvoll SA er sortert på Dynagrade modell 1B, serail no. 83, og har følgende egenskaper:

Treslag:	Gran (PCAB)
Vokseområder for innstillingsverdier:	NNE Europe
Tykkelser:	30 – 100 mm
Bredder:	60 – 300 mm
Lengder:	Lenger enn 2 m
Sorteringsmetode:	Dry graded (tørresortert)
Brannmotstand:	D-s2, d0 (tabell C1 i EN 14081-1)
Naturlig holdbarhet:	4 (EN 350-2)

Produktene har vært testet for innledende typeprøving i rapport 310937-Gausdal, og er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikken slik den er spesifisert i EN 14081-1. Gausdal Bruvoll SA sin produksjonskontroll er sertifisert ifølge sertifikat nr. 1070-CPD-094 fra Norsk Treteknisk Institutt (utpekt kontrollorgan nr. 1070), som også foretar den løpende overvåkingen av produksjonskontrollen.

GAUSDAL BRUVOLL SA

Oskar Aarnes
Produksjonssjef