


FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning grunnet, transparent

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk Jotun Industri TREBITT Beis. Behandlingen er 3-sidig.

Jotun Industri TREBITT Beis er en vanntynnet transparent beis basert på akrylteknologi og forsterket med komponenter mot UV-stråling.

Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget.

Ved montering behandles endaved og ubehandlet treverk med Jotun VISIR Oljegrunning, vått-i-vått med 3-4 strøk.

Den grunnede kledningen etterbehandles snarest mulig og senest innen 12 måneder etter montering. Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Dersom kledningen fortsatt skal ha et transparent utseende, påføres minst 1 strøk Jotun TREBITT Beis eller tilsvarende. Flere strøk med beis gir et mørkere utseende.

Dersom det skal være et dekkende utseende på kledningen, påføres 2 fylldige strøk Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme eller tilsvarende.

Grunnet kledning montert i vintersesongen påføres mellom- og toppstrøk så snart temperaturen tillater det.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold.

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjon til produktet som er påført kledningen etter montering.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no