

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning grunnet, transparent

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: JOTUN

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk grunning med produktet Jotun Industri Visir i ønsket farge.

Jotun Industri Visir er en alkydbasert, vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte, og som inneholder midler mot svertesopp. Grunningen er godkjent iht. biocid-direktivet.

Behandling etter montering

Den grunnede kledningen etterbehandles snarest mulig, og senest innen 2 måneder etter montering. Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir Oljegrunding, vått-i-vått 3-4 strøk.

Grunnede kledninger montert i vintersesongen påføres mellom- og toppstrøk så snart temperaturen tillater det.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Hvis kledningen fortsatt skal ha et transparent utseende, påføres minst 1 strøk Jotun Trebitt beis. Flere strøk med beis gir et mørkere utseende. Dersom det skal være et dekkende utseende, påføres 2 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende.

Ettersyn og kontroll

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Vedlikehold

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjonen til produktet som påføres kledningen etter montering.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no

www.jotun.no